

DI TESTA

green pipe, aquatherm blue pipe

Standard:

RCT



Nota:

DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Attualmente è in corso un cambiamento dei componenti XXL, che prevede la sostituzione della precedente versione (componenti realizzati con segmenti saldati) con la nuova versione stampata ad iniezione. Nella tabella sono indicati gli articoli che, al momento della stampa del presente catalogo, sono disponibili nella nuova versione.

Sarà comunque possibile continuare ad ordinare i segmenti saldati che verranno prodotti a richiesta.

Prestare attenzione! L'elettrosaldatura è realizzabile direttamente sui raccordi a segmenti saldati. Non è possibile saldare l'elettromanicotto direttamente sui raccordi XXL stampati ad iniezione. E' comunque possibile utilizzare i raccordi XXL stampati ad iniezione nell'elettrosaldatura, sol-tanto previa saldatura di un tronchetto di tubo alle estremità del raccordo. Il tronchetto di tubo dovrà avere una lunghezza tale da permettere la saldatura con l'elettromanicotto.



Curva a segmenti saldati

Gomito stampato ad iniezione
Colore: verde

SDR	Art.-Nr.	D [mm]	z [mm]	Peso [kg]	Sistema	Segmenti saldati	Stampato ad iniezione	Confezione	GP	Prezzo €/pz
<i>saldatura di testa</i>										
9	0312530	160	95,0	4,230	•		•	1	B	67,43
	0312534	200	146,0	7,500	•		•	1	B	286,88
	0312538	250	182,0	17,000	•		•	1	B	491,99
	0312542	315	498,0	30,567	•	•		1	B	650,18
	0312544	355	520,0	40,771	•	•		1	B	905,63
11	0012531	160	95,0	1,393	•	•	•	1	B	52,13
	0012535	200	146,0	3,408	•	•	•	1	B	238,86
	0012539	250	182,0	13,500	•	•	•	1	B	362,54
	0012543	315	498,0	27,300	•	•		1	B	426,39
	0012545 ♦	355	520,0	26,650	•	•		1	B	594,20
	0012547 ¹⁾ ♦	400	548,0	44,900	•	•		1	B	941,77
	0012549 ¹⁾ ♦	450	580,0	60,500	•	•		1	B	1.166,19
11	2012543 ¹⁾	315	498,0	27,100	•	•		1	B	444,81
	2012545 ¹⁾	355	520,0	38,158	•	•		1	B	602,38
	2012547 ¹⁾	400	548,0	44,712	•	•		1	B	918,18
	2012549 ¹⁾	450	580,0	60,260	•	•		1	B	1.175,01
17,6	2512530	160	95,0	1,080	•		•	1	B	40,37
	2512534	200	146,0	1,990	•		•	1	B	144,92
	2512538	250	182,0	3,875	•		•	1	B	236,14
	2512542 ¹⁾	315	498,0	18,000	•	•		1	B	326,47
	2512544 ¹⁾	355	520,0	22,058	•	•		1	B	410,31
	2512546 ¹⁾ ♦	400	548,0	30,800	•	•		1	B	574,95
	2512548 ¹⁾	450	580,0	39,123	•	•		1	B	741,91
	2512550 ¹⁾ ♦	500	665,0	55,112	•	•		1	B	894,70
	2512554 ¹⁾ ♦	630	741,0	97,148	•	•		1	B	1.949,00

¹⁾ Stabilizzazione meccanica grazie al composito faser nello strato intermedio del fusiole® PP-RCT

T SALDATURA A TASCA

Sistema:

aquatherm green pipe, aquatherm blue pipe

Materiale:

Fusiole® PP-R

Standard:



DIN 16962, DIN EN ISO 15874

Colore:

verde

Forma:

stampato ad iniezione



SDR	Art.-Nr.	d [mm]	z [mm]	z1 [mm]	l [mm]	L [mm]	D [mm]	Peso [kg]	Sistema	Confezione	GP	Prezzo €/pz
<i>saldatura a tasca</i>												
6 7,4 9 11 17,6	0013106	16	9,0	9,0	22,0	44,0	24,5	0,015	•	10	A	0,82
	0013108	20	11,0	11,0	25,5	51,0	27,0	0,017	•	10	A	0,87
	0013110	25	14,5	15,0	30,5	62,0	34,0	0,033	•	10	A	1,18
	0013112	32	15,5	17,0	33,5	70,0	43,0	0,054	•	5	A	1,74
	0013114	40	20,0	20,0	40,5	81,0	52,0	0,099	•	5	A	2,85
	0013116	50	26,0	26,0	49,5	99,0	68,0	0,177	•	5	A	7,22
	0013118	63	32,5	32,5	60,0	120,0	84,0	0,368	•	1	A	10,90
	0013120	75	38,5	38,5	68,5	137,0	100,0	0,541	•	1	A	17,52
	0013122	90	46,0	46,0	79,0	158,0	120,0	0,920	•	1	A	33,26
	0013124	110	56,0	56,0	93,0	186,0	147,0	1,598	•	1	A	59,00
	0013126	125	76,5	76,5	116,5	233,0	167,0	2,673	•	1	A	66,63