




INTEGRAZIONE SOLARE

Grazie al kit con valvola termostatica il NEXT EVO X OUTDOOR è predisposto per l'integrazione di impianti solari. Una soluzione ecologica per evitare sprechi ed aumentare il risparmio energetico.

CONTROLLO REMOTO



NEXT EVO X OUTDOOR è controllabile a distanza grazie al controllo remoto installabile in qualsiasi ambiente interno. In questo modo è possibile regolare la temperatura dall'interno dell'abitazione e anche selezionare la modalità di funzionamento ECO per il risparmio energetico.



1 Acqua fredda
 2 Acqua preriscaldata
 3 Valvola termostatica

4 Vaso di espansione
 5 Valvola di scarico
 6 Acqua calda



ANTI-GELO



ALTA EFFICIENZA



CONTROLLO ELETTRONICO



INSTALLAZIONE IN ESTERNO



INTEGRAZIONE SOLARE

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore

/ Accensione elettronica con controllo di fiamma
/ Rapporto di modulazione fino a 1:5/ Non necessita di apparato scarico fumi
/ Comando remoto di serie/ Pressione minima di funzionamento 0,2 bar
/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 3 l/min

/ Funzione antigelo di serie: fino a -20°

/ Protezione IPX5D
/ Installazione esterna tipologia A3

CLASSE ENERGETICA




DATI TECNICI

		11*	16*	22	26
Categoria gas		I1H3B/P	I1H3B/P	I1H3B/P	I1H3B/P
Tipo		A3	A3	A3	A3
Potenza termica nominale	kW	22	30	44	52
Potenza termica minima	kW	7,8	8,9	8,5	9,5
Campo di modulazione		1:3	1:3	1:5	1:5
Portata termica nominale	kW	19,2	26,9	38,3	45,2
Portata termica minima	kW	6,8	7,5	7,6	8,6
Temperatura min/max selezionabile	°C	35-65	35-65	35-65	35-65
Pressione massima nominale	bar	10	10	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Portata minima di funzionamento	l/min	3	3	3	3
Portata (ΔT 25°C)	l/min	11	16	22	26
Tensione di alimentazione (frequenza 50 HZ)	V	230	230	230	230
Potenza massima assorbita	W	33	38	40	50
Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	-20	-20	-20	-20
Potenza sonora	dB(A)	58	63	61	63
Tipo di protezione elettrica	IP	X5	X5	X5	X5
Peso	kg	13	15	18,5	18,5

NEXT EVO X OUTDOOR	11 EU*	16 EU*	22 EU	26 EU
 Classe energetica	A	A	A	A
 Profilo di prelievo	M	XL	XXL	XXL
Modello NG	3632457	3632459	3632461	3632462
Modello GPL	3632458	3632460	kit optional	kit optional
PREZZI IN EURO	780,00	890,00	1.094,00	1.313,00

* DISPONIBILE DA MARZO 2019



- A. Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
B. Ingresso Gas 1/2"
C. Ingresso acqua fredda 1/2"
F. Scarico valvola di sicurezza
G. Valvola di scarico

Descrizione	N° pezzi per pallet
NEXT EVO X OUTDOOR 11	48
NEXT EVO X OUTDOOR 16	40