

Unità interne multisplit

ALYS R32



MODELLO		ALYS R32 25 UD0-I	ALYS R32 35 UD0-I	ALYS R32 50 UD0-I
CARATTERISTICHE TECNICHE				
livello potenza sonora	dB(A)	52	53	54
livello di pressione sonora (silence/min/med/max)	dB(A)	23/27/31/36	22/27/33/39	23/30/37/42
portata d'aria unità interna	m³/h	587	527	795
capacità deumidificazione	l/h	1	1,2	1,8
CARATTERISTICHE INSTALLATIVE				
posizione scarico condensa unità interna		destra/sinistra	destra/sinistra	destra/sinistra
classe di protezione IP unità interna		IPX0	IPX0	IPX0
diametro tubo del liquido	pollici	1/4	1/4	1/4
diametro tubo del gas	pollici	3/8	3/8	1/2
dislivello massimo unità interna - unità esterna	m	15	15	15
PESI E DIMENSIONI				
dimensioni	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302
dimensioni imballo	mm	870x270x360	870x270x360	1035x295x380
peso (netto/lordo)	Kg	7,5/9,7	7,5/9,7	10,0/13,0
MODELLO		ALYS R32 25 UD0-I	ALYS R32 35 UD0-I	ALYS R32 50 UD0-I
Codice unità interna		3381251	3381252	3381253
PREZZO IN EURO unità interna		378,00	412,00	717,00

CASSETTE COMPACT



MODELLO		CCA 25	CCA 35	CCA 50
CARATTERISTICHE TECNICHE				
livello potenza sonora	dB(A)	53	51	56
livello di pressione sonora	dB(A)	29/33/38	33/36/41	35,5/39/42,5
portata d'aria unità interna	m³/h	580	617	720
pressione statica utile	Pa	60	60	100
capacità deumidificazione	l/h	1	1,2	1,8
CARATTERISTICHE INSTALLATIVE				
classe di protezione IP unità interna		IPX0	IPX0	IPX0
diametro tubo del liquido	pollici	1/4	1/4	1/4
diametro tubo del gas	pollici	3/8	3/8	1/2
dislivello massimo unità interna - unità esterna	m	15	15	15
PESI E DIMENSIONI				
dimensioni	mm	570x260x570	570x260x570	570x260x570
dimensioni imballo	mm	662x317x662	662x317x662	662x317x662
peso (netto/lordo)	Kg	16,2/21,4	16,2/21,4	16,2/21,4
MODELLO		CCA 25	CCA 35	CCA 50
Codice unità interna		3381372	3381373	3381374
PREZZO IN EURO unità interna		1.214,00	1.210,00	1.290,00