


GIUNTI IN GOMMA ANTIVIBRANTE FILETTATO F/F



DN	L mm.	COMPRESSIONE ASSIALE mm.	ELONGAZIONE ASSIALE mm.	DEVIAZIONE LATERALE mm.	DEVIAZIONE ANGOLARE °	COD.	€
20	200	22	6	22	20	VSMU0020	22,22
25	200	22	6	22	20	VSMU0025	22,98
32	200	22	6	22	20	VSMU0032	32,28
40	200	22	6	22	20	VSMU0040	34,99
50	200	22	6	22	20	VSMU0050	44,23
65	200	22	6	22	20	VSMU0065	53,05
80	200	22	6	22	20	VSMU0080	65,30

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro: PN 16.

Vuoto: 525 mm Hg.

Temperatura di lavoro da: -20° C a 115° C.

Raccordi in ghisa malleabile filettati.

COMPONENTI

Polimero base: EPDM interno ed esterno


Rinforzi in nylon con cavi di acciaio

Filettatura raccordi BSPT in ghisa malleabile zincati elettroliticamente

RELAZIONE PRESSIONE / TEMPERATURA

T ^a (°C)	-20	20	60	80	115
P (bar)	16	16	16	10	1

GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FLANGIATO



DN	L mm.	COMPRESSIONE ASSIALE mm.	ELONGAZIONE ASSIALE mm.	DEVIAZIONE LATERALE mm.	DEVIAZIONE ANGOLARE °	COD. EPDM	€ EPDM	COD. NBR	€ NBR
32	95	10	6	10	15	V SMB0032	35,53		
40	95	10	6	10	15	V SMB0040	36,18	V S MBN040	43,21
50	105	10	6	10	15	V SMB0050	43,53	V S MBN050	48,61
65	115	15	8	12	15	V SMB0065	54,72	V S MBN065	60,89
80	135	15	8	12	15	V SMB0080	63,86	V S MBN080	70,89
100	135	20	12	16	15	V SMB0100	73,22	V S MBN100	90,20
125	165	20	12	16	15	V SMB0125	107,61	V S MBN125	144,54
150	180	20	12	16	15	V SMB0150	137,08	V S MBN150	198,89
200	205	20	12	16	15	V SMB1200	210,08		
200	205	20	12	16	15	V SMB0200	217,27	V S MBN200	233,93
250	240	30	14	25	15	V SMB1250	300,49		
250	240	30	14	25	15	V SMB0250	301,36	V S MBN250	382,20
300	260	30	14	25	15	V SMB1300	361,87		
300	260	30	14	25	15	V SMB0300	390,48		
350	265	30	14	25	15	V SMB0350	584,33		
400	265	30	14	25	15	V SMB0400	690,27		

Flangia: ■ PN 10 ■ PN 16



RELAZIONE PRESSIONE / TEMPERATURA

T ^a (°C)	-20	20	60	80	115
P (bar)	16	16	16	16	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro: PN 10 e PN 16.

Vuoto: 760 mm Hg.

Temperatura di lavoro da: -20° C a 115° C.

Raccordo mediante flange in acciaio.

COMPONENTI

Polimero base: * EPDM interno ed esterno

* NBR interno / EPDM esterno

Rinforzi in nylon con cavi di acciaio

Flange in acciaio al carbonio zincati