



Campo di applicazione

- Per costruzioni in muratura
- Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop
- Per WC sospesi, fissaggi regolabili da 18 a 23 cm
- Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alle stesse
- Non adatto per l'installazione in getto di calcestruzzo
- Non adatto per l'installazione in pareti leggere

Caratteristiche

- Serie 2016
- Telaio di montaggio blu Geberit, con quattro zanche di fissaggio
- Rete portaintonaco premontata
- Montaggio senza attrezzi della curva di scarico
- Cassetta da incasso con comando frontale isolata contro la condensa
- Montaggio e manutenzione senza attrezzi
- Allacciamento idrico dall'alto disassato a sinistra
- Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete
- Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean

Dati tecnici

Impostazione standard della quantità di risciacquo	6 e 3 l
Volume di risciacquo con tasto grande	4,5 / 6 / 7,5 l
Volume di risciacquo con tasto piccolo	3 / 4 l

Dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2 con rubinetto di intercettazione
- Protezione cantiere, adattabile allo spessore dell'intonaco
- Manicotto d'allacciamento per WC sospeso
- Curva di scarico 90° in PE, d 90 mm
- Con due tappi di protezione
- 2 Barre filettate M12
- Materassino fonodisaccoppiante
- Materiale di fissaggio
- Non compreso
- placca di comando

Articolo

Art.

110.790.00.1