



Modulo Geberit Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 90–200 mm a filo dell'imbuto di scarico

Campi di applicazione

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per l'installazione in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per lo scarico di docce a filo pavimento

Caratteristiche

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Piastre di base girevoli
- Profondità della piastra di base, adatta all'installazione in profili a U UW 50 e binari del sistema Geberit Duofix
- Altezza minima del massetto 90 mm in corrispondenza dell'imbuto di scarico
- Spessore della pannellatura 10–40 mm
- Spessore delle piastrelle pavimento 2–26 mm
- Spessore delle piastrelle parete 2–35 mm
- Allacciamento dello scarico laterale
- Foglio impermeabile premontato

Dati tecnici

Portata di scarico	0,8 l/s
Altezza della chiusura idraulica	50 mm

Dotazione

- Raccordo diretto in PE-HD, Ø 50 mm
- Coperchio protezione cantiere con lamiera di alimentazione
- Materiale di fissaggio

Art. no.

111.591.00.1
Da ordinare separatamente

- Accessori di completamento

Accessori

- Panoramica degli accessori: moduli Geberit Duofix per docce e vasche da bagno → pag. 57
- Accessori di completamento, per scarico a parete Geberit, in acciaio inox → pag. 436
- Accessori di completamento, per scarico a parete Geberit, in materiale sintetico → pag. 437
- Profilo collettore, per scarico a parete Geberit per doccia → pag. 437
- Pannello doccia Geberit rivestibile con piastrelle, con profilo a V → pag. 439



- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.