

Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche

- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)

Art. no.	d, Ø [mm]	X [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
307.880.14.1	75	7,5	480	60	10		8,93
308.880.14.1	90	8	320	40	10	1	14,03
310.880.14.1	110	9,5	160		10		15,00

Braghe

Braga 45° Geberit Silent-db20



Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Caratteristiche

- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV


Dati tecnici

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conduttività termica tubo	0,43 W/(m·K)



					X2	X3	K1		SU4	SU3	SU2	SU1	EUR/pz.
					[cm]	[cm]	[cm]		[pz.]	[pz.]	[pz.]	[pz.]	
					14	14	3		240	30	10	1	14,60
307.074.14.1	15	15	21	7	14	14	2		240	30	10	1	14,60
308.074.14.1	90	75	24	8	16	16	4		160		10	1	20,21
308.084.14.1	90	90	24	8	16	16	2,5		160		10	1	20,21
310.074.14.1	110	75	27	9	18	18	5,5		80		10	1	25,51
310.084.14.1	110	90	27	9	18	18	4,5		80		10	1	25,51
310.104.14.1	110	110	27	9	18	18	3		80		10	1	25,51
312.104.14.1	135	110	34,5	11,5	23	23	6,5		40		5	1	56,98
312.124.14.1	135	135	34,5	11,5	23	23	5		40		5	1	56,98
315.144.14.1	160	160	41,5	14	27,5	27,5	7			2		1	128,64

Braga 45° Geberit Silent-db20



Campi di applicazione

- Per edifici con elevate esigenze di isolamento acustico

Dati tecnici

Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Materiale	PE-S2
Dilatazione termica	0,17 mm/(m·K)
Conducibilità termica tubo	0,43 W/(m·K)

Caratteristiche

- Raccordo saldato
- Ad alto isolamento acustico
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, Ø	d1, Ø	H	X1	X2	X3	K1		SU4	SU3	SU1	EUR/pz.
	[mm]	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		[pz.]	[pz.]	[pz.]	
315.104.14.1	160	110	41,5	10,6	30	30,9	7		16	2	1	128,64
315.124.14.1	160	135	41,5	12,4	29,7	29,1	7		16	2	1	128,64