



Caratteristiche

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale

PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

		d1	L	Z1	Z2	Z3
390.030.14.1	32	32	9,4	1	4	
390.130.14.1	40	32	9,7	0,6	4,6	
390.131.14.1	40	40	9,8	1,2	5	5
390.230.14.1	50	32	10	0,1	5,3	
390.231.14.1	50	40	10,2	0,7	5,8	5,6
390.232.14.1	50	50	11,4	1	6,3	6,3
390.331.14.1	75	40	12	0,6	7,6	7
390.332.14.1	75	50	13,4	0,1	8,1	7,6
390.333.14.1	75	75	15	1,9	9,4	9,4
390.432.14.1	90	50	13,9	0,6	9,1	8,4
390.433.14.1	90	75	17,5	1,2	10,4	10,2
390.434.14.1	90	90	19,6	2,2	11,3	11,3
390.531.14.1	110	40	13,4	2,2	10,1	8,8
390.532.14.1	110	50	14,8	1,5	10,6	9,5
390.533.14.1	110	75	18,3	0,2	11,9	11,2
390.534.14.1	110	90	20,3	1,3	12,6	12,2
390.535.14.1	110	110	23,3	2,7	13,8	13,8
390.634.14.1	125	90	21	0,6	13,6	
390.635.14.1	125	110	23,7	2,1	14,7	
390.636.14.1	125	125	25,9	3,1	15,4	
390.735.14.1	160	110	24,5	0,4	17,2	
390.736.14.1	160	125	26,6	1,4	17,9	
390.737.14.1	160	160	31,5	3,9	19,6	