



Caratteristiche

- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

Articolo

Art.	d	d1	L	Z1	Z2	Z3
390.046.14.1	32	32	8,2	1,7	2,1	2,1
390.147.14.1	40	40	9,2	2,2	2,2	2,2
390.247.14.1	50	40	9,5	2,2	2,8	2,2
390.248.14.1	50	50	10,5	2,7	2,8	2,8
390.347.14.1	75	40	10,4	2,3	4,2	2,6
390.348.14.1	75	50	11,4	2,8	4,2	3,1
390.349.14.1	75	75	13,9	4	4,3	4,3
390.448.14.1	90	50	12,1	2,8	4,9	3,2
390.449.14.1	90	75	14,6	4	5,1	4,5
390.547.14.1	110	40	12,4	2,7	6	2,9
390.548.14.1	110	50	12,9	2,8	6	3,2
390.549.14.1	110	75	15,4	4	6,1	4,5
390.650.14.1	125	90	17,1	4,6	6,9	5,2
390.651.14.1	125	110	21,3	6,6	7,8	7,3
390.652.14.1	125	125	20,6	6,4	6,8	6,8
390.751.14.1	160	110	19,8	5,5	8,8	6,2
390.752.14.1	160	125	21,3	6,4	8,7	6,9
390.753.14.1	160	160	24,8	8,2	8,6	8,6