


## Manicotto termoelettrico Geberit



### Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'allacciamento resistente alla trazione e permanente di tubi e raccordi

### Dati tecnici


|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura di montaggio | -10 - +40 °C |
| Materiale                | PE-HD        |

### Caratteristiche

- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit
- Resistente ai raggi UV

| Art. no.     | d, ø<br>[mm] | D<br>[cm] | E<br>[cm] | H<br>[cm] | X<br>[cm] | SU4<br>[pz.] | SU3<br>[pz.] | SU2<br>[pz.] | EUR/pz. |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 360.771.16.1 | 40           | 5,2       | 2,8       | 6         | 0,3       | 3024         | 36           | 12           | 4,37    |
| 361.771.16.1 | 50           | 6,2       | 2,8       | 6         | 0,3       | 2376         | 36           | 12           | 4,66    |
| 364.771.16.1 | 63           | 7,6       | 2,8       | 6         | 0,3       | 1512         | 36           | 12           | 6,93    |
| 365.771.16.1 | 75           | 8,9       | 2,8       | 6         | 0,3       | 1152         | 72           | 12           | 7,90    |
| 366.771.16.1 | 90           | 10,4      | 2,8       | 6         | 0,3       | 864          | 36           | 12           | 8,32    |
| 367.771.16.1 | 110          | 12,5      | 2,8       | 6         | 0,3       | 648          | 72           | 12           | 9,29    |
| 368.771.16.1 | 125          | 14,2      | 2,8       | 6         | 0,3       | 432          | 24           | 8            | 13,64   |
| 369.771.16.1 | 160          | 17,8      | 2,8       | 6         | 0,3       | 288          | 24           | 6            | 22,67   |

## Manicotto termoelettrico Geberit PE



### Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per l'allacciamento resistente alla trazione e permanente di tubi e raccordi

### Dati tecnici

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura di montaggio | -10 - +40 °C |
| Materiale                | PE-HD        |

### Caratteristiche

- Con fusibile termico integrato
- Saldabile con interruttore di avvio Geberit ESG-T2
- Saldabile con saldatrici elettriche Geberit ESG 3
- Isolato termicamente
- Resistente ai raggi UV

| Art. no.     | d, ø<br>[mm] | D<br>[cm] | E<br>[cm] | H<br>[cm] | SU4<br>[pz.] | SU2<br>[pz.] | SU1<br>[pz.] | EUR/pz. |
|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 370.775.16.1 | 200          | 22,4      | 7,5       | 15        | 60           | 5            | 1            | 192,16  |
| 371.775.16.1 | 250          | 27,5      | 7,5       | 15        | 32           | 4            | 1            | 233,80  |
| 372.775.16.1 | 315          | 34,3      | 7,5       | 15        | 24           | 3            | 1            | 302,15  |