

Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche
- Per il montaggio orizzontale e verticale

Dati tecnici


Materiale	PE-HD
-----------	-------

Caratteristiche

- Con guarnizione in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Art. no.	d, Ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	SU4 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
370.700.16.1	200	24,3	18-23	43	15,6	5	20	5	1	152,68
371.700.16.1	250	29,1	17-23,5	42,5	17	14	17		1	258,72
372.700.16.1	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14	10		1	431,40

Manicotto ad innesto Geberit PE



Campi di applicazione

- Per l'evacuazione delle acque reflue nere e bianche

Caratteristiche

- Con guarnizione tonda in EPDM
- Resistente ai raggi UV

Dati tecnici

Materiale	PE-HD
-----------	-------

Dotazione

- Tappo di protezione

Art. no.		d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	SU4 [pz.]	SU3 [pz.]	SU2 [pz.]	SU1 [pz.]	EUR/pz.
360.779.16.1	S	40	5,7	6,3	2	1600	100	10		3,55
361.779.16.1	S	50	6,7	6,3	2	1600	100	10		3,70
364.779.16.1	S	63	8	6,5	2	960	120	10		6,07
365.779.16.1	S	75	9,2	8,8	2,5	560	70	10		7,21
366.779.16.1	S	90	10,8	8,8	2,5	400	50	10		8,68
367.779.16.1	S	110	13,1	8,8	2,5	280	70	10		9,87
368.779.16.1	S	125	14,9	8,8	2,5	160	10		1	14,85
369.779.16.1	S	160	18,8	12,3	3	100	25	5		23,41

S: In esaurimento scorte da maggio 2019