



Caratteristiche

- Tubo a 3 strati
- Resistente alle basse e alle alte temperature
- Ottimizzato acusticamente
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resistente alle sostanze aggressive
- Guarnizioni premontate

Dati tecnici

Materiale

PP

Dotazione

- Guarnizione lamellare in EPDM

Art.	u	s	L
390.000.14.1	32	2	15
390.001.14.1	32	2	25
390.002.14.1	32	2	50
390.004.14.1	32	2	100
390.005.14.1	32	2	150
390.006.14.1	32	2	200
390.007.14.1	32	2	300
390.100.14.1	40	2	15
390.101.14.1	40	2	25
390.102.14.1	40	2	50
390.104.14.1	40	2	100
390.105.14.1	40	2	150
390.106.14.1	40	2	200
390.107.14.1	40	2	300
390.200.14.1	50	2	15
390.201.14.1	50	2	25
390.202.14.1	50	2	50
390.204.14.1	50	2	100
390.205.14.1	50	2	150
390.206.14.1	50	2	200
390.207.14.1	50	2	300
390.300.14.1	75	2,6	15
390.301.14.1	75	2,6	25
390.302.14.1	75	2,6	50
390.304.14.1	75	2,6	100
390.305.14.1	75	2,6	150
390.306.14.1	75	2,6	200
390.307.14.1	75	2,6	300
390.400.14.1	90	3,1	15
390.401.14.1	90	3,1	25
390.402.14.1	90	3,1	50
390.404.14.1	90	3,1	100
390.405.14.1	90	3,1	150
390.406.14.1	90	3,1	200
390.407.14.1	90	3,1	300
390.500.14.1	110	3,6	15
390.501.14.1	110	3,6	25
390.502.14.1	110	3,6	50
390.504.14.1	110	3,6	100
390.505.14.1	110	3,6	150

		3,6	200
		3,6	300
390.600.14.1	125	4,2	15
390.601.14.1	125	4,2	25
390.602.14.1	125	4,2	50
390.604.14.1	125	4,2	100
390.605.14.1	125	4,2	150
390.606.14.1	125	4,2	200
390.607.14.1	125	4,2	300
390.700.14.1	160	5,2	15
390.701.14.1	160	5,2	25
390.702.14.1	160	5,2	50
390.704.14.1	160	5,2	100
390.705.14.1	160	5,2	150
390.706.14.1	160	5,2	200
390.707.14.1	160	5,2	300

SCARICATO DAL SITO IDRAPPOINT.IT