IDRAPOINT
IDRAULICA ONLINE

MXZ-4F72VF4 - MXZ-4F80VF4 - MXZ-5F102VF2

MXZ-6F120VF2

Key Technologies

DC Inverter | Ampere Limit | Wiring Correction | Low Temp Cooling | Silent

* Optional

Tabella delle combinazioni unità interne

	Capacità max	MODELLO	Parete																						Cassetta 1 via				Pavimento			Cassetta 4 vie			Canalizzata														Soffito pensile		Pavimento ad incasso					
			Kirigamine Style			Kirigamine Zen						Linea Plus																																													
			MSZ-LN_VG2			MSZ-EF_VG(K)						MSZ-AY / MSZ-AP								MSZ-BT				MLZ-KP				MFZ-KT				60x60 SLZ-M			SEZ-M						PEAD-M**					PCA-M KA2		SFZ-M					
			25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	35	50	60	71	50	60	25	35	50	60	71
4	125	**MXZ-4F72VF4**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	
4	125	**MXZ-4F80VF4**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	
5	172	**MXZ-5F102VF2**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•
6	180	**MXZ-6F120VF2**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•

** Per informazioni relative alla possibilità di connessione di PEAD rivolgersi alla rete vendita.

Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO			SET	MXZ-4F72VF4	MXZ-4F80VF4	MXZ-5F102VF2	MXZ-6F120VF2
			N. unità interne	**da 2 a 4**	**da 2 a 4**	**da 2 a 5**	**da 2 a 6**
			Unità esterna	**MXZ-4F72VF4**	**MXZ-4F80VF4**	**MXZ-5F102VF2**	**MXZ-6F120VF2**
Alimentazione	Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1	230 / 50 / 1
Prestazioni Ecodesign EN14825	Raffreddamento	PdesignC	kW	**7,2**	**8**	**10,2**	**12**
		SEER[3]		8,13	7,55	8,21	6,86
		Classe di efficienza energetica		**A++**	**A++**	**A++**	**A++**
		Consumo enerzgetico annuo[1]	kWh/a	310	371	436	612
	Riscaldamento Stagione media	Pdesignh	kW	**7**	**7**	**7,4**	**8,1**
		SCOP[3]		4,07	4,07	4,65	4,06
		Classe di efficienza energetica		**A+**	**A+**	**A++**	**A+**
		Consumo energetico annuo[1]	kWh/a	2410	2410	2205	2794
Prestazioni EN14511	Raffreddamento	Cap. nominale (min/max)	kW	**7,2 (3,7-8,8)**	**8,0 (3,7-9,0)**	**10,2 (3,9-11,0)**	**12,0 (3,5-14,0)**
		Potenza assorbita nominale	kW	1,85	2,25	2,8	3,6
		EER		3,89	3,56	3,64	3,33
	Riscaldamento	Cap. nominale (min/max)	kW	**8,6 (3,4-10,7)**	**8,8 (3,4-11,0)**	**10,5 (4,1-14,0)**	**14,0 (3,5 - 16,5)**
		Potenza assorbita nominale	kW	1,87	2	2,28	3,31
		COP		4,6	4,4	4,6	4,23
Unità esterna	Dimensioni	A x L x P	mm	710x840x330	710x840x330	796x950x330	1048x950x330
	Peso		kg	59	59	62	87
	Pressione sonora	min/max	dB(A)	48/54	50/55	52/56	55/57
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	63	65	65	69
Massima corrente assorbita			A	18	18	21,4	26,8
Linee frigorifere	Diametri	Liquido/gas	mm	6,35x4/12,7x1 +9,52x3	6,35x4/12,7x1 +9,52x3	6,35x5/12,7x1 +9,52x4	6,35x6/12,7x1 +9,52x5
	Lunghezza max (totale/ogni ramo)		m	60/25	60/25	80/25	80/25
	Dislivello max (UE sotto/UE sopra)		m	15/(10)	15/(10)	15	15
Campo di funzionamento garantito	Raffreddamento		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Riscaldamento		°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Refrigerante	Tipo / Precarica		kg	R32/2,4	R32/2,4	R32/2,4	R32/2,4
	GWP*[2] / Tons CO_2 Eq.X			675/1,620	675/1,620	675/1,620	675/1,620

[1,2,3] Note di riferimento vedi pag. 72

SCARICATO DAL SITO IDRAPOINT.IT