




TUTTI I PIEDINI SONO REALIZZATI IN **GOMMA NATURALE VULCANIZZATA ANTI UVA**. DISPONIBILI IN **QUATTRO MODELLI** IN CONFEZIONE MINIMA DA 4 PEZZI COMPLETI: **BULLONI DI FISSAGGIO, RONDELLA E DADI**.




CODICE SET	DESCRIZIONE	A mm	B mm	C mm	M mm	PORTATA MAX.	CONF. DA
11100074	ANTIVIBRANTI T1	48	19	60	M8	45 kg/1PZ.	4 PZ.
CODICE SET	DESCRIZIONE	A mm	B mm	C mm	M mm	PORTATA MAX.	CONF. DA
11100075	ANTIVIBRANTI T2	56	21	90	M10	150 kg/1PZ.	4 PZ.
CODICE SET	DESCRIZIONE	A mm	B mm	C mm	M mm	PORTATA MAX.	CONF. DA
11100076	ANTIVIBRANTI T3	74	26	104	M 12	350 kg/1PZ.	4 PZ.

ANTIVIBRANTI A MOLLA PER UNITÀ ESTERNA



MODELLO	PORTATA RELATIVA AD UN PEZZO
SOFT	23 Kg
HARD	35 Kg

LA CONFEZIONE CONTIENE 2 ANTIVIBRANTI "SOFT" E 2 "HARD" COMPLETI DI VITERIA



KIT VITERIA PER FISSAGGI MENSOLE DI SUPPORTO UNITÀ ESTERNA SU ABITAZIONI CON CAPPOTTO ISOLANTE DA 100 MM



KIT COMPOSTO DA:

- N°4 VITI M6 x 160 mm
- N° 4 TASSELLI L = 160 mm
- N°4 RONDELLE

PER MENSOLE GALILEO, GIOTTO E TSE



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA MAX.
11000055	KIT VITERIA PER FISSAGGIO MENSOLE DI SUPPORTO UNITÀ ESTERNA SU ABITAZIONI CON CAPPOTTO ISOLANTE 100 mm	80 Kg

TASSELLO AUTOPERFORANTE CON VITE PER FISSAGGIO CANALINE SU ABITAZIONI CON CAPPOTTO ISOLANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO IN NYLON
- COLORE NEUTRO
- LUNGHEZZA CORPO: 60 mm

TASSELLO AUTOPERFORANTE IN NYLON STUDIATO PER FISSAGGI LEGGERI SU CAPPOTTO ISOLANTE CON UNO SPESSORE MINIMO DI 60 mm.



CODICE	DESCRIZIONE
11000065	TASSELLO AUTOPERFORANTE CON VITE PER FISSAGGIO CANALINE SU ABITAZIONI CON CAPPOTTO ISOLANTE