

ZBR 35-3 A, ZBR 42-3 A, ZBR 35-3 E, ZBR 42-3 E (Solo riscaldamento)



Dati tecnici

Dati del prodotto per il consumo energetico - secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della direttiva 2010/30/UE	ZBR 35-3 A	ZBR 42-3 A	ZBR 35-3 E	ZBR 42-3 E
Classe di efficienza energetica di riscaldamento	-	-	A	A
Potenza termica nominale [kW]	-	-	34,0	39,0

		ZBR 35-3 A	ZBR 42-3 A	ZBR 35-3 E	ZBR 42-3 E
Potenza termica nominale 40/30 °C	kW	35,3	40,8	35,3	40,8
Potenza termica nominale 80/60 °C	kW	34,1	39,2	34,1	39,2
Portata termica nominale	kW	34,9	40,0	34,9	40,0
Potenza termica minima 40/30 °C	kW	10,2	10,2	10,2	10,2
Potenza termica minima 80/60 °C	kW	9,3	9,3	9,3	9,3
Potenza termica nominale sanitaria (con bollitore)	kW	34,9	40,0	34,9	40,0
Rendimento termico utile alla potenza nominale 40/30 °C	%	102,0	102,0	102,0	102,0
Rendimento termico utile alla potenza nominale 80/60 °C	%	98,5	98,5	98,5	98,5
Rendimento termico utile al 30 % carico nominale 40/30 °C	%	108,0	108,0	108,0	108,0
Rendimento termico utile al 30 % carico nominale 80/60 °C	%	98,5	98,5	98,5	98,5
Intervallo di temperatura sanitaria impostabile (con bollitore)	°C	40-60	40-60	40-60	40-60
Classe NOx		5	5	5	5
Grado di protezione	IP	X4D	X4D	X4D	X4D
Peso (netto)	kg	40	40	40	40
Dimensioni (P x L x A)	mm	350 x 440 x 850			