


**FTXA**
**R32**

**BLUEEVOLUTION**

| Unità interna                   |                          |                                  |        | C/FTXA                | CTXA15AW/<br>BB/BS/BT         | FTXA20AW/<br>BB/BS/BT | FTXA25AW/<br>BB/BS/BT | FTXA35AW/<br>BB/BS/BT  | FTXA42AW/<br>BB/BS/BT  | FTXA50AW/<br>BB/BS/BT |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Dimensioni                      | Unità                    | AltezzaxLarghezzaxProfondità     | mm     |                       | 295x798x189                   |                       |                       |                        |                        |                       |
| Peso                            | Unità                    |                                  | kg     |                       | 13                            |                       |                       |                        |                        |                       |
| Filtro aria                     | Tipo                     |                                  |        |                       | Estraibile/lavabile/antimuffa |                       |                       |                        |                        |                       |
| Ventilatore -<br>Portata d'aria | Raffrescamento           | Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent | m³/min | 11,9/11/8,2/6,1/4,6   | 11,9/11/8,2/6,1/4,6           | 12,4/11,5/8,6/6,1/4,6 | 12,9/11,9/8,6/6,1/4,6 | 14,1/13,1/9,8/7,2/4,6  | 14,4/13,5/10,4/7,6/5,2 |                       |
|                                 | Riscaldamento            | Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent | m³/min | 11,9/10,9/8,7/6,4/4,5 | 11,9/10,9/8,7/6,4/4,5         | 12,1/11,1/9/6,4/4,5   | 12,5/11,5/9/6,4/4,5   | 15,6/14,6/10,5/7,7/5,2 | 16,1/15,1/11,1/8,2/5,7 |                       |
| Potenza sonora                  | Raffrescamento           |                                  | dBA    |                       | 57                            |                       |                       | 60                     |                        |                       |
|                                 | Riscaldamento            |                                  | dBA    | -                     | 59                            |                       |                       | 62                     |                        |                       |
| Pressione sonora                | Raffrescamento           | Alta/Nom./Bassa/Silent           | dBA    | 39/32/25/21           | 39/32/25/19                   | 40/33/25/19           | 41/33/25/19           | 45/37/29/21            | 46/39/31/24            |                       |
|                                 | Riscaldamento            | Alta/Nom./Bassa/Silent           | dBA    | 39/32/25/21           | 39/32/25/19                   | 40/33/25/19           | 41/33/25/19           | 45/37/29/21            | 46/42/33/24            |                       |
| Sistemi di controllo            | Telecomando a infrarossi |                                  |        |                       | ARC466A9                      |                       |                       |                        |                        |                       |
| Alimentazione                   | Fase/Frequenza/Tensione  |                                  |        | Hz/V                  | 1~ / 50 / 220-240             |                       |                       |                        |                        |                       |


**FTXJ**
**R32**

**BLUEEVOLUTION**

| Unità interna                   |                          |                              |        | FTXJ                          | FTXJ20MW/S       | FTXJ25MW/S       | FTXJ35MW/S | FTXJ50MW/S        |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| Dimensioni                      | Unità                    | AltezzaxLarghezzaxProfondità | mm     | 303x998x212                   |                  |                  |            |                   |
| Peso                            | Unità                    |                              | kg     | 12                            |                  |                  |            |                   |
| Filtro aria                     | Tipo                     |                              |        | Estraibile/lavabile/antimuffa |                  |                  |            |                   |
| Ventilatore -<br>Portata d'aria | Raffrescamento           | Alta/Nom./Bassa/Silent       | m³/min | 8,9/6,6/4,4/2,6               |                  | 10,9/7,8/4,8/2,9 |            | 10,9/8,9/6,8/3,6  |
|                                 | Riscaldamento            | Alta/Nom./Bassa/Silent       | m³/min | 10,2/8,4/6,3/3,8              | 11,0/8,6/6,3/3,8 | 12,4/9,6/6,9/4,1 |            | 12,6/10,5/8,1/5,0 |
| Potenza sonora                  | Raffrescamento           |                              | dBA    | 54                            |                  | 59               |            | 60                |
|                                 | Riscaldamento            |                              | dBA    | 56                            |                  | 59               |            | 60                |
| Pressione sonora                | Raffrescamento           | Alta/Nom./Bassa/Silent       | dBA    | 38/32/25/19                   |                  | 45/34/26/20      |            | 46/40/35/32       |
|                                 | Riscaldamento            | Alta/Nom./Bassa/Silent       | dBA    | 40/34/28/19                   | 41/34/28/19      | 45/37/29/20      |            | 47/41/35/32       |
| Sistemi di controllo            | Telecomando a infrarossi |                              |        | ARC466A9                      |                  |                  |            |                   |
| Alimentazione                   | Fase/Frequenza/Tensione  |                              |        | 1~ / 50 / 220-240             |                  |                  |            |                   |

\* Scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballo dell'unità interna)


**FTXM-R**
**R32**

**BLUEEVOLUTION**

| Unità interna                |                          |                              |        | FTXM                | CTXM15R            | FTXM20R          | FTXM25R          | FTXM35R           | FTXM42R             | FTXM50R             | FTXM60R  | FTXM71R |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------|---------|
| Dimensioni                   | Unità                    | AltezzaxLarghezzaxProfondità | mm     | 295x778x272         |                    |                  |                  |                   |                     | 299x998x292         |          |         |
| Peso                         | Unità                    |                              | kg     | 10                  |                    |                  |                  |                   |                     | 14,5                |          |         |
| Filtro aria                  | Tipo                     |                              |        | Estraibile/lavabile |                    |                  |                  |                   |                     |                     |          |         |
| Ventilatore - Portata d'aria | Raffrescamento           | Alta/Nom./Bassa/Silent       | m³/min | 10,5/7,5/5,7/4,3    | 11,5/7,6/5,7/4,1   | 11,3/7,8/6,0/4,2 | 11,9/9/6,5/4,3   | 15,8/14/11,4/8,3  | 16,7/14/11,8/9,1    | 16,9/15/12/10       |          |         |
|                              | Riscaldamento            | Alta/Nom./Bassa/Silent       | m³/min | 9,3/8,2/6,2/5,1     | 9,8/8/6,3/4,9      | 9,8/8,5/6,5/4,9  | 12,4/9,7/6,5/4,9 | 15,8/14,2/12/10,5 | 16,5/15,2/12,4/11,1 | 17,7/15,8/12,7/11,6 |          |         |
| Potenza sonora               | Raffrescamento           |                              | dBA    | 57                  |                    |                  | 58               | 60                | 58                  | 60                  |          |         |
| Pressione sonora             | Raffrescamento           | Alta/Bassa/Silent            | dBA    | 41/25/19            |                    |                  | 45/29/19         | 45/30/21          | 44/36/27            | 46/37/30            | 47/38/32 |         |
|                              | Riscaldamento            | Alta/Bassa/Silent            | dBA    | 39/26/20            |                    | 39/27/20         | 39/28/20         | 45/29/21          | 43/34/31            | 45/36/33            | 46/37/34 |         |
| Sistemi di controllo         | Telecomando a infrarossi |                              |        | ARC466A67           |                    |                  |                  |                   |                     |                     |          |         |
| Alimentazione                | Fase/Frequenza/Tensione  |                              |        | Hz/V                | 1 ~ / 50 / 220-240 |                  |                  |                   |                     |                     |          |         |


**FTXM**
**R32**

**BLUEEVOLUTION**

| Unità interna                   |                          |                              | C/FTXM | CTXM15N                       | FTXM20N          | FTXM25N          | FTXM35N           | FTXM42N             | FTXM50N             | FTXM60N             | FTXM71N |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Dimensioni                      | Unità                    | AltezzaxLarghezzaxProfondità | mm     | 294x811x272                   |                  |                  |                   |                     |                     | 300x1.040x295       |         |
| Peso                            | Unità                    |                              | kg     | 10                            |                  |                  |                   |                     |                     | 14,5                |         |
| Filtro aria                     | Tipo                     |                              |        | Estraibile/lavabile/antimuffa |                  |                  |                   |                     |                     |                     |         |
| Ventilatore -<br>Portata d'aria | Raffrescamento           | Alta/Nom./Bassa/Silent       | m³/min | 11,1/7,9/6,0/4,4              | 11,1/8,1/6,2/4,4 | 12,6/8,3/6,4/4,6 | 12,6/9,5/7,1/4,6  | 16,5/14,2/11,6/10,3 | 17,1/14,6/12,0/10,7 | 17,6/15,0/12,5/11,1 |         |
|                                 | Riscaldamento            | Alta/Nom./Bassa/Silent       | m³/min | 10,4/8,7/6,5/5,3              | 10,4/8,7/6,8/5,3 | 10,4/9,0/7,1/5,3 | 13,0/10,4/7,1/5,3 | 17,1/14,6/12,2/10,7 | 17,7/15,6/12,6/11,2 | 18,4/16,2/13,0/11,9 |         |
| Potenza sonora                  | Raffrescamento           |                              | dBA    | 57                            |                  | 60               |                   | 59                  | 60                  |                     |         |
|                                 | Riscaldamento            |                              | dBA    | 54                            |                  | 60               |                   | 58                  | 59                  | 61                  |         |
| Pressione sonora                | Raffrescamento           | Alta/Bassa/Silent            | dBA    | 41/25/19                      |                  | 45/29/19         | 45/30/21          | 44/36/32            | 46/37/34            | 47/38/35            |         |
|                                 | Riscaldamento            | Alta/Bassa/Silent            | dBA    | 39/26/20                      | 39/27/20         | 39/28/20         | 45/29/21          | 43/34/31            | 45/36/33            | 46/37/34            |         |
| Sistemi di controllo            | Telecomando a infrarossi |                              |        | ARC466A33                     |                  |                  |                   |                     |                     |                     |         |
| Alimentazione                   | Fase/Frequenza/Tensione  |                              |        | 1 ~ 50 / 220-240              |                  |                  |                   |                     |                     |                     |         |

\*scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballo dell'unità interna)