

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

	RESIDENZIALI																								
UNITÀ ESTERNA	STYLISH FTXA-AW/S/T FTXA-BB/S/T						EMURA FTXJ-MW/S				PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R								PAVIMENTO C/FVXM-A*				PAVIMENTO FVXM-F**		
	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	25	35	50
2MXM40M/N	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•					•	•	•		•	•	
2MXM50M9/N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
2MXM68N	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
3MXM40N(8/9)	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•					•	•	•		•	•	
3MXM52N(8/9)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•
3MXM68N(9)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
4MXM68N(9)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•
4MXM80N(9)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•
5MXM90N(9)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•

	MINI SKY																				RISCALDAMENTO	
UNITÀ ESTERNA	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9)**			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)			PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID CHYHBH-A	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71
2MXM40M/N				•	•																	
2MXM50M9/N				•	•	•								•	•	•						
2MXM68N				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3MXM40N(8/9)	•	•		•	•			•			•			•	•			•				
3MXM52N(8/9)	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•		•	
3MXM68N(9)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM68N(9)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4MXM80N(9)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90N(9)				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

* In abbinamento a 3MXM40N8 e 3MXM52N8, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

** Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

Unità esterne



2/3/4/5MXM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna					2MXM40M/N	2MXM50M9/N	2MXM68N	3MXM40N(8/9)	3MXM52N(8/9)	3MXM68N(9)	4MXM68N(9)	4MXM80N(9)	5MXM90N(9)			
Dimensioni	Unità	AltezzaLarghezzaProfondità			mm	550x840x330								734x958x384		
Peso	Unità				kg	36	41	60	57	62	63	67	68			
Potenza sonora	Raffrescamento				dBA	60		61	59	61		64				
	Riscaldamento				dBA	62		61	59	61		64				
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.			dBA	48	46	48	46	48		49	52			
	Riscaldamento	Nom.			dBA	50	48		47	48		49	52			
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBS	-10 ~ 46											
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBU	-15 ~ 18											
Refrigerante	Tipo					R32										
	Carica				Kg	0,88	1,15	2,00	1,80		2,00		2,40			
	TCO _{eq}					0,6	0,8	1,4	1,2	1,4		1,6				
	GWP					675										
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE			mm	6,35										
	Gas	DE			mm	9,5										
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20	25										
	Lunghezza tot. tubaz.	Sistema	Max.	m	30	50				60	70	75				
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15											
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240										
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)				A	16	20	16	20		25		32			