


VALVOLE ACCIAIO INOX AISI 316

VALVOLA A SFERA 1 PEZZO PASSAGGIO RIDOTTO


Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
 Stelo in AISI 316.
 Maniglia in AISI 304 rivestita inPVC azzurro.
 Sede sfera in PTFE + 15% GF.
 Filettatura ISO 7/1 (filettatura R-Rp).
 Temperatura di lavoro da -20° C a 220° C.
 Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
 Lucchettabile.



Ø	D mm.	L mm.	L2 mm.	H mm.		COD.	€	
1/4"	5,0	40	71,0	33,0	200	1	IVB10061	12,70
3/8"	7,0	44	74,5	34,7	120	1	IVB10062	13,60
1/2"	9,0	56	86,5	40,7	70	1	IVB10063	18,30
3/4"	12,5	59	88,5	43,2	50	1	IVB10064	21,35
1"	15,0	71	107,0	49,2	30	1	IVB10065	31,00
1 1/4"	20,0	78	107,0	59,8	24	1	IVB10066	47,35
1 1/2"	25,0	83	132,0	66,4	16	1	IVB10067	71,80
2"	32,0	100	132,0	72,2	12	1	IVB10068	88,75


VALVOLA A SFERA 2 PEZZI PASSAGGIO TOTALE


Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
 Stelo in AISI 316.
 Maniglia in AISI 304 rivestita inPVC azzurro.
 Sede sfera in PTFE + 15% GF.
 Filettatura ISO 7/1 (filettatura R-Rp).
 Temperatura di lavoro da -20° C a 220° C.
 Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
 Lucchettabile.



Ø	D mm.	L mm.	L2 mm.	H mm.		COD.	€	
1/4"	12,0	48	103	45,0	60	1	IVB20061	16,90
3/8"	12,5	55	103	45,0	60	1	IVB20062	16,90
1/2"	15,0	58	100	47,0	45	1	IVB20063	17,95
3/4"	20,0	65	115	56,0	25	1	IVB20064	23,60
1"	25,0	78	130	62,0	16	1	IVB20065	33,70
1 1/4"	32,0	90	155	74,0	10	1	IVB20066	50,90
1 1/2"	38,0	102	155	78,0	6	1	IVB20067	77,40
2"	50,0	122	180	96,0	4	1	IVB20068	107,85
2 1/2"	65,0	138	250	125,0	4	1	IVB20069	252,80
3"	76,0	164	250	135,5	2	1	IVB2006A	381,60
4"	94,0	218	318	165,0	2	1	IVB2006C	821,50


VALVOLA A SFERA 3 PEZZI PASSAGGIO TOTALE


Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
 Stelo in AISI 316.
 Maniglia in AISI 304 rivestita inPVC azzurro.
 Sede sfera in PTFE + 15% GF.
 Filettatura ISO 7/1 (filettatura R-Rp).
 Temperatura di lavoro da -20° C a 220° C.
 Pressione di lavoro 1000 WOG/PN 63.
 Lucchettabile.



Ø	D mm.	L mm.	L2 mm.	H mm.		COD.	€	
1/4"	12	60	95	48	40	1	IVB30061	25,70
3/8"	12	64	104	51	36	1	IVB30062	26,85
1/2"	15	75	95	51	30	1	IVB30063	28,75
3/4"	20	80	130	53	16	1	IVB30064	36,55
1"	25	90	135	68	11	1	IVB30065	53,90
1 1/4"	32	110	135	75	6	1	IVB30066	78,15
1 1/2"	38	120	165	94	4	1	IVB30067	104,35
2"	50	140	180	94	2	1	IVB30068	180,35
2 1/2"	65	185	220	135	2	1	IVB30069	336,60
3"	76	187	220	126	1		IVB3006A	479,70
4"	94	226	298	169	1		IVB3006C	1.022,90


FILTRO A "Y"

Corpo in Acciaio inox CF8M (AISI 316).
 Temperatura di lavoro da -20° C a 160° C.
 Filettatura ISO 7/1 (filettatura R-Rp).
 Pressione di lavoro 800 WOG/PN 40.
 Guarnizione in PTFE.



Ø	L mm.	H mm.	A mm.		COD.	€	
1/2"	63	32	60	70	1	IVF00063	21,75
3/4"	82	38	75	45	1	IVF00064	30,35
1"	90	48	95	25	1	IVF00065	49,45
1 1/4"	108	56	105	14	1	IVF00066	59,00
1 1/2"	122	66	120	12	1	IVF00067	79,25
2"	142	79	144	6	1	IVF00068	107,95