



Flangia:

- PN 10
- PN 10/16
- PN 16



CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro: PN 16.
 Temperatura di lavoro: -10° C a 80° C.
 Flange secondo le norme: DIN EN 1092-2 PN 10/16.
 Scartamento secondo le norme: DIN 3202-1 F6
 (EN 558-1 Serie 48).
 Rivestimento epossidico interno - esterno "EPOXY".

COMPONENTI

Corpo: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Coperchio: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Palla: metallo + NBR
Guarnizione: NBR
Vite: acciaio Inox A2

DN	D mm.	L mm.	H mm.	N° FORI x d mm.	COD.	€
40	150	180	98	4 x 19	VF550040	108,53
50	165	200	106	4 x 19	VF550050	113,12
65	185	240	129	4 x 19	VF550065	148,49
80	200	260	146	8 x 19	VF550080	185,26
100	220	300	194	8 x 19	VF550100	242,47
125	250	350	207	8 x 19	VF550125	358,79
150	285	400	240	8 x 23	VF550150	461,85
200	340	500	322	8 x 23	VF550201	913,87
200	340	500	322	12 x 23	VF550200	913,87
250	395	600	388	12 x 23	VF550251	1.788,15
250	405	600	388	12 x 28	VF550250	1.788,15
300	445	700	458	12 x 23	VF550301	2.275,15
300	460	700	458	12 x 28	VF550300	2.275,15


555
VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FILETTATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro: PN 16.
 Temperatura di lavoro da: -10° C a 80° C.
 Filettatura femmina cilindrica.
 Rivestimento epossidico interno - esterno "EPOXY".

COMPONENTI

Corpo: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Coperchio: ghisa sferoidale GGG 40 (EN-GJS-400-15)
Palla: metallo + NBR
Guarnizione: NBR
Vite: acciaio Inox A2

Ø	L mm.	H mm.	COD.	€
1"	125	75	VF555005	46,29
1 1/4"	132	75	VF555006	49,80
1 1/2"	145	85	VF555007	59,54
2"	174	116	VF555008	88,47
2 1/2"	200	140	VF55500A	127,02
3"	243	160	VF55500B	173,20

530
VALVOLA DI RITEGNO FLANGIATA A CLAPET

Flangia:

- PN 10
- PN 10/16
- PN 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di lavoro: PN 16.
 Temperatura di lavoro da: -10° C a 80° C.
 Flange secondo le norme: DIN EN 1092-2 PN 10/16.
 Scartamento secondo le norme: DIN 3202-1 F6
 (EN 558-1 Serie 48).
 Rivestimento epossidico interno - esterno "EPOXY".

COMPONENTI

Corpo: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Coperchio: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Disco: ghisa grigia GG 25 (EN-GJL-250)
Anello di tenuta corpo: ottone
Anello di tenuta disco: EPDM
Guarnizione: grafite.

DN	D mm.	L mm.	H mm.	N° FORI x d mm.	COD.	€
50	165	200	127	4 x 19	VF530050	91,28
65	185	240	137	4 x 19	VF530065	136,92
80	200	260	150	8 x 19	VF530080	171,09
100	220	300	164	8 x 19	VF530100	209,16
125	250	350	185	8 x 19	VF530125	323,26
150	285	400	205	8 x 23	VF530150	456,34
200	340	500	249	8 x 23	VF530201	608,45
200	340	500	249	12 x 23	VF530200	608,45
250	395	600	301	12 x 23	VF530251	1.017,91
250	405	600	301	12 x 28	VF530250	1.017,91
300	445	700	333	12 x 23	VF530301	1.357,66
300	460	700	333	12 x 28	VF530300	1.357,66