


2603 - FASCIA DI RIPARAZIONE A 3 BULL.



Prodotto	Dmin-Dmax	L	D tubi PE-PVC	De tubi acciaio	De tubi GHISA	DN tubi GHISA	DN tubi fibrocemento	classe 6	classe 12	classe 18	classe 24	classe 30	peso (kg)
652603T048	48÷56	200	50	48,3	56	40	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3,870
652603T056	56÷64	200	63	60,3	56	40	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	3,950
652603T064	64÷70	200	N.A.	N.A.	66	50	50	66	66	66	66	66	4,000
652603T070	70÷78	200	N.A.	76,1	N.A.	N.A.	60	76	76	76	76	78	4,000
652603T078	78÷88	200	N.A.	76,1	N.A.	N.A.	60	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	78	4,150
652603T088	88÷98	200	90	88,9	N.A.	N.A.	80	96	96	96	96	N.A.	4,300
652603T098	98÷108	200	N.A.	N.A.	98	80	80	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	104	4,380
652603T108	108÷118	200	110	N.A.	118	100	100	116	116	118	N.A.	N.A.	4,400
652603T114	114÷126	200	125	114,3	N.A.	N.A.	100	N.A.	N.A.	N.A.	122	N.A.	4,500
652603T126	126÷138	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	128	4,520
652603T138	138÷150	200	140	139,7	144	125	125	141	141	145	N.A.	N.A.	4,700
652603T140	140÷153	200	140	N.A.	144	125	125	N.A.	N.A.	N.A.	151	N.A.	4,750
652603T150	150÷162	200	160	N.A.	N.A.	N.A.	125	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	157	4,800
652603T162	162÷174	200	N.A.	165,1	170	150	150	168	168	N.A.	N.A.	N.A.	4,900
652603T168	168÷182	200	180	165,1	170	150	150	168	168	174	180	N.A.	4,930
652603T174	174÷186	200	180	N.A.	N.A.	N.A.	150	N.A.	N.A.	174	180	N.A.	4,930
652603T186	186÷198	200	N.A.	191	N.A.	N.A.	150	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188	5,080
652603T198	198÷210	200	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	5,130
652603T210	210÷223	200	N.A.	219	222	200	200	220	222	N.A.	N.A.	N.A.	5,250
652603T222	222÷234	200	225	N.A.	222	200	200	N.A.	222	228	N.A.	N.A.	5,300
652603T234	234÷246	200	N.A.	241	N.A.	N.A.	200	N.A.	N.A.	N.A.	238	N.A.	5,400
652603T243	243÷255	200	250	N.A.	N.A.	N.A.	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	250	5,500
652603T260	260÷272	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	250	272	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	5,550
652603T273	273÷285	200	280	273	274	250	250	N.A.	276	282	N.A.	N.A.	5,700
652603T285	285÷297	200	N.A.	292	N.A.	N.A.	250	N.A.	N.A.	N.A.	294	N.A.	5,800
652603T298	298÷310	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6,000
652603T316	316÷328	200	N.A.	324	326	300	300	324	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6,100
652603T327	327÷340	200	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	300	N.A.	330	338	N.A.	N.A.	6,200
652603T342	342÷355	200	355	N.A.	N.A.	N.A.	300	N.A.	352	N.A.	352	N.A.	6,300
652603T353	353÷365	200	355	356,6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6,300
652603T368	368÷380	200	N.A.	N.A.	378	350	350	376	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6,400
652603T378	378÷390	200	N.A.	N.A.	378	350	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6,500

lunghezza fascia 200 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

FASCIA	In acciaio inox AISI 303-304
MORSETTI	In ghisa sferoidale GJS 500-7 protetti a mezzo zincatura applicata elettroliticamente
BULLONE-DADO-RONDELLA	Zincati elettroliticamente
GOMMA	NBR 72 shore - per uso acqua potabile / gas combustibili
FORZA DI SERRAGGIO	120 Nm - Max 200 Nm
DESTINAZIONE D'USO	Per la riparazione di fori e rotture longitudinali con distacco delle parti max 1 cm.