


5021 - RIDUZIONE MASCHIO FEMMINA



Prodotto	RxRp	H	C	B	Lt	Lt1	PN	peso (kg)
050201005003	1/2"x3/8"	40	30	12	13	17	16	0,017
050201007003	3/4"x3/8"	41	36	12	13	18	16	0,018
050201007005	3/4"x1/2"	45	36	12	17	18	16	0,021
050201010005	1"x1/2"	47	36	12	17	20	16	0,029
050201010007	1"x3/4"	48	36	12	18	20	16	0,030
050201013005	1 1/4"x1/2"	53	46	16	17	22	16	0,052
050201013007	1 1/4"x3/4"	54	46	16	18	22	16	0,052
050201013010	1 1/4"x1"	58	46	16	20	22	16	0,062
050201015007	1 1/2"x3/4"	54	50	16	18	22	16	0,061
050201015010	1 1/2"x1"	59	50	16	20	22	16	0,099
050201015013	1 1/2"x1 1/4"	58	50	16	22	22	16	0,068
050201020010	2"x1"	62	65	16	20	26	16	0,105
050201020013	2"x1 1/4"	63	65	16	22	26	16	0,109
050201020015	2"x1 1/2"	63	65	16	22	26	16	0,109
050201025015	2 1/2"x1 1/2"	66	80	20	22	29	16	0,163
050201025020	2 1/2"x2"	68	80	20	26	29	16	0,170
050201030020	3"x2"	72	95	20	26	33	16	0,223
050201030025	3"x2 1/2"	76	95	20	29	33	16	0,254
050201040025	4"x2 1/2"	87	120	20	29	40	16	0,400
050201040030	4"x3"	86	120	20	33	40	16	0,406

RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari

NOTE

La maggior parte degli articoli di produzione Plasson sono prodotti con materia prima PVC-UH di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm²

SCARICATO DAL SITO IDRAPPOINT.IT