


## 5451 - GOMITO A 45



| Prodotto  | Rp     | E  | Lt | z  | PN | peso (kg) |
|-----------|--------|----|----|----|----|-----------|
| 054501003 | 3/8"   | 23 | 13 | 5  | 16 | 0,013     |
| 054501005 | 1/2"   | 28 | 17 | 5  | 16 | 0,018     |
| 054501007 | 3/4"   | 34 | 18 | 6  | 16 | 0,028     |
| 054501010 | 1"     | 42 | 20 | 8  | 16 | 0,048     |
| 054501013 | 1 1/4" | 52 | 22 | 10 | 16 | 0,086     |
| 054501015 | 1 1/2" | 61 | 22 | 12 | 16 | 0,149     |
| 054501020 | 2"     | 77 | 26 | 15 | 16 | 0,270     |

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

- UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLORE                 | Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452                                                                                                                                      |
| PRESCRIZIONI SANITARIE | Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari |

### NOTE

La maggior parte degli articoli di produzione Plasson sono prodotti con materia prima PVC-UH di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm<sup>2</sup>