


## 5920 - FLANGIA FISSA PER INCOLLAGGIO



| Prodotto  | d   | DN  | Dp  | E   | H  | I  | S  | z | pollici | n°fori | PN | peso (kg) |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|---|---------|--------|----|-----------|
| 059200032 | 32  | 25  | 85  | 115 | 23 | 22 | 14 | 3 | 1"      | 4      | 16 | 0,140     |
| 059200040 | 40  | 32  | 100 | 140 | 27 | 26 | 18 | 3 | 1¼"     | 4      | 16 | 0,240     |
| 059200050 | 50  | 40  | 110 | 150 | 32 | 31 | 18 | 3 | 1½"     | 4      | 16 | 0,290     |
| 059200063 | 63  | 50  | 125 | 165 | 39 | 38 | 18 | 3 | 2"      | 4      | 16 | 0,400     |
| 059200075 | 75  | 65  | 145 | 185 | 47 | 44 | 18 | 4 | 2½"     | 4      | 16 | 0,540     |
| 059200090 | 90  | 80  | 160 | 200 | 54 | 51 | 18 | 5 | 3"      | 8      | 16 | 0,710     |
| 059200110 | 110 | 100 | 180 | 220 | 64 | 61 | 18 | 6 | 4"      | 8      | 16 | 0,940     |

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN 1092 – Flange e loro giunzioni – Flange circolari per tubazioni, valvole, raccordi e accessori designati mediante PN

- ISO 2536 – Unplasticized polyvinyl chloride (PVC) pressure pipes and fitting, metric series – Dimension of flanges
- UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                        |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COLORE                 | Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452                                                                                                                                      |
| PRESCRIZIONI SANITARIE | Conformi a quanto richiesto dal Decreto del ministero della Salute N°174 del 6/04/2004. Idonei al convogliamento di acqua potabile o da potabilizzare e di altri fluidi alimentari |

### NOTE

La maggior parte degli articoli di produzione Plasson sono prodotti con materia prima PVC-UH di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strenght) di 26 N/mm<sup>2</sup>