



Filtri compatti 7" e 10"

I filtri Daytona **proteggono gli impianti da sabbia e corpi estranei**. Compatti e resistenti ad alte pressioni grazie alla testa in nylon e vaso in SAN, includono di serie una cartuccia in PP da 90µm. Il datario integrato permette di programmare la manutenzione. Disponibili in versione 7" o 10", quest'ultima riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.



IMPIANTO CON
DOPPIA CURVA



DATARIO
PULIZIA



CARTUCCIA PP
INCLUSA

ARTICOLO	CODICE	PREZZO	CONF.	ATTACCHI	MATERIALE		PRESSIONE		PORTATA (ΔP=0,2 bar)	DIMENSIONI		
		€/cad.	pezzi		testa	vaso	PN bar	P. MAX bar		L	H	Y
DAYTONA 700 - ¾"	100.900.00	34,00	12	¾" F	PA6	SAN	10	16	4,2	11,3	23,3	4,5
DAYTONA 700 - 1"	100.900.20	36,00	12	1" F	PA6	SAN	10	16	5,7	11,3	23,3	4,5
DAYTONA 1000 - ¾"	100.901.00	36,00	12	¾" F	PA6	SAN	10	16	4,2	11,3	28,3	4,5
DAYTONA 1000 - 1"	100.901.20	37,00	12	1" F	PA6	SAN	10	16	5,7	11,3	28,3	4,5

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C;

Daytona 360°

Filtri compatti orientabili a 360° da 7" e 10"

Evoluzione del modello base, i Daytona 360° **aggiungono agli standard di protezione la massima flessibilità degli attacchi orientabili a 360° a squadra**. Questa soluzione è superiore perché **elimina le doppie curve** d'impianto per un'installazione in linea ordinata e professionale. Compatti e resistenti ad alte pressioni grazie alla testa in nylon e vaso in SAN, includono di serie una cartuccia in PP da 90µm. Il datario integrato permette di programmare la manutenzione. Disponibili in versione 7" o 10", quest'ultima riduce la frequenza di pulizia della cartuccia.



IMPIANTO
IN LINEA



DATARIO
PULIZIA



CARTUCCIA PP
INCLUSA



ATTACCHI
ORIENTABILI 360°

ARTICOLO	CODICE	PREZZO	CONF.	ATTACCHI	MATERIALE		PRESSIONE		PORTATA (ΔP=0,2 bar)	DIMENSIONI		
		€/cad.	pezzi		testa	vaso	PN bar	P. MAX bar		L	H	Y
DAYTONA 360° 700 - ¾"	100.900.50	53,00	6	¾" F - 1"¼ M	PA6	SAN	10	16	4,2	12	23,6	2,4
DAYTONA 360° 1000 - ¾"	100.901.50	54,00	6	¾" F - 1"¼ M	PA6	SAN	10	16	4,2	12	28,6	2,4
DAYTONA 360° 700 - 1"	100.900.60	76,00	6	1" M (bocchettone)	PA6	SAN	10	16	4,2	18,8	23,6	2,4
DAYTONA 360° 1000 - 1"	100.901.60	77,00	6	1" M (bocchettone)	PA6	SAN	10	16	4,2	18,8	28,6	2,4

Uso: tec/pot; Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C;

