

Valvola a sfera per acqua per impianti di riscaldamento, passaggio standard

 Scheda tecnica
0599IT 04/2023


Valvola a sfera, attacchi filettati femmina-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta, specifica per il collegamento di contatori. Passaggio standard.

Versioni e codici

CODICE	ATTACCHI	FINITURA	TIPO DI MANIGLIA	COLORE MANIGLIA	NOTE	IMBALLO
R251PX002	G 1/2"F x Calotta G 1/2"F	Ottone cromato	Farfalla	Rosso	Calotta senza fori	Standard
R251PX003	G 1/2"F x Calotta G 3/4"F	Ottone cromato	Farfalla	Rosso		
R251PX004	G 3/4"F x Calotta G 3/4"F	Ottone cromato	Farfalla	Rosso		
R251PX005	G 3/4"F x Calotta G 1"F	Ottone cromato	Farfalla	Rosso		
R251PX006	G 1"F x Calotta G 1"F	Ottone cromato	Farfalla	Rosso		
R251PY003	G 1/2"F x Calotta G 3/4"F	Ottone	Farfalla	Rosso	Calotta con 3 fori da 2,5 mm, per piombatura contatore	
R251PY004	G 3/4"F x Calotta G 3/4"F	Ottone	Farfalla	Rosso		
R251PY005	G 3/4"F x Calotta G 1"F	Ottone	Farfalla	Rosso		
R251PY006	G 1"F x Calotta G 1"F	Ottone	Farfalla	Rosso		
R251PY045	G 3/4"F x Calotta G 1"F	Ottone	Farfalla	Blu		
R251PY046	G 1"F x Calotta G 1"F	Ottone	Farfalla	Blu		
R251PX052	G 1/2"F x Calotta G 1/2"F	Ottone cromato	Farfalla	Rosso	Calotta senza fori	Industriale
R251PX054	G 3/4"F x Calotta G 3/4"F	Ottone cromato	Farfalla	Rosso	Calotta con 3 fori da 2,5 mm, per piombatura contatore	

ateriali


- Idonea per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento
- Passaggio standard
- Valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N cromato o non cromato
- Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta
- Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma
- Maniglia a farfalla in alluminio verniciato di colore rosso o blu

Campi di utilizzo

- Campo di temperatura: -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %)
- Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2" F, 3/4" F
3,5 MPa (35 bar) per 1" F

► Dimensioni e Kv

CODICE	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R251PX002	14	68	27	51	15	63	ch.25	ch.24	10,2
R251PX003	14	76	27	54	18	63	ch.25	ch.30	10,2
R251PX004	14	76	28	54	18	63	ch.32	ch.30	10,2
R251PX005	18	85	31	63	21	73	ch.32	ch.37	18,5
R251PX006	22	105	38	69	23	73	ch.40	ch.37	36,3
R251PY003	14	76	27	54	18	63	ch.25	ch.30	10,2
R251PY004	14	76	28	54	18	63	ch.32	ch.30	10,2
R251PY005	18	85	31	63	21	73	ch.32	ch.37	18,5
R251PY006	22	103	38	69	23	73	ch.40	ch.37	36,3
R251PY045	18	85	31	63	21	73	ch.32	ch.37	18,5
R251PY046	22	105	38	69	23	73	ch.40	ch.37	36,3
R251PX052	14	68	27	51	15	63	ch.25	ch.24	10,2
R251PX054	14	76	28	54	18	63	ch.32	ch.30	10,2



► Testi di capitolato

R251P

Valvola a sfera, con attacchi filettati femmina-femmina con calotta prigioniera e guarnizione di tenuta, specifica per il collegamento di contatori. Idonea per acqua per impianti di riscaldamento/raffrescamento. In ottone UNI EN 12165 CW617N cromato o non cromato. Passaggio standard. Maniglia a farfalla in alluminio verniciato di colore rosso o blu. Asta di comando con doppio O-Ring di tenuta. Dado con rivestimento anticorrosione, sigillo di garanzia ed ologramma. Campo di temperatura: -20÷120 °C (-20 °C con soluzioni glicolate al 50 %). Pressione massima di esercizio a 20 °C con acqua: 4,2 MPa (42 bar) per 1/2" F, 3/4" F; 3,5 MPa (35 bar) per 1" F.

⚠ Avvertenze per la sicurezza. L'installazione, la messa in servizio e la periodica manutenzione del prodotto devono essere eseguite da personale professionalmente abilitato, in accordo con i regolamenti nazionali e/o i requisiti locali. L'installatore qualificato deve adottare tutti gli accorgimenti necessari, incluso l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, per assicurare la propria incolumità e quella di terzi. L'errata installazione può causare danni a persone, animali o cose nei confronti dei quali Giacomini S.p.A. non può essere considerata responsabile.

♻ Smaltimento imballo. Scatole in cartone: raccolta differenziata carta. Sacchetti in plastica e pluriball: raccolta differenziata plastica.

ℹ Altre informazioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito giacomini.com o contattare il servizio tecnico. Questa comunicazione ha valore indicativo. Giacomini S.p.A. si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, senza preavviso, modifiche per ragioni tecniche o commerciali agli articoli contenuti nella presente comunicazione. Le informazioni contenute in questa comunicazione tecnica non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative e le norme di buona tecnica esistenti.

♻ Smaltimento del prodotto. Alla fine del suo ciclo di vita il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto urbano. Può essere portato ad un centro speciale di riciclaggio gestito dall'autorità locale o ad un rivenditore che offre questo servizio.