

K-FLEX[®]

ST





K-FLEX® ST

- ▶ Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale
- ▶ Alte prestazioni per tutte le applicazioni in un intervallo di temperatura da -200°C a +110°C
- ▶ Previene il rischio di formazione condensa e incrementa il risparmio energetico
- ▶ Classe di reazione al fuoco B_L-s2, d0
- ▶ Struttura a microcellularità chiusa ed elevate prestazioni tecniche
- ▶ Inattaccabile da muffe, funghi e batteri
- ▶ Leggero e flessibile

Sito




K-FLEX® ST ▶ DATI TECNICI

▼ Proprietà ▼	▼ Valore ▼	Norme di riferimento ▼
Limiti d'impiego	K-FLEX® ST Tubi: da -165 °C* a +110 °C K-FLEX® ST/SK: da -40 °C a +85 °C K-FLEX® ST Lastre: da -165 °C* a +85 °C	EN 14706 EN 14707
Conducibilità termica λ W/(m•K)	Spessori $\leq$ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori $>$ 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN ISO 8497 EN 12667
Prevenzione della corrosione	pH neutro (7)	EN 13468
Permeabilità μ	≥ 10000 ≥ 7000	EN 12086
Reazione al fuoco	K-FLEX® ST Tubi: Euroclasse B _s -s2, d0 K-FLEX® ST/SK: Euroclasse B _s -s2, d0 K-FLEX® ST Lastre: Euroclasse B-s3, d0 Class 0	EN 13501-1 EN 13501-1 EN 13501-1 BS 476 Part 6/7
Dati ecologici	Senza CFC e HCFC	
Certificazioni	Dichiarazione ambientale di prodotto EPD R1-HL2 ECO-BAU e MINERGIE-ECO CE-MARINE (Bureau Veritas) ABS (American Bureau of Shipping) DNV Lloyd's Register UL94 FM Approval	UNI ISO 14025 & EN 15804:2012+A2:2019 EN 45545-2: 2013

* Per applicazioni industriali, il prodotto può essere applicato fino a -198°C; per applicazioni inferiori a -40°C contattare il nostro Ufficio Tecnico.

K-FLEX® si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.

K-FLEX® ST ▶ GAMMA

	▼ Lunghezza ▼	▼ Spessori ▼	▼ Diametri ▼
K-FLEX® ST - Tubi	2 m	6-9-13-19-25-32-40-50-60 mm	da 6 a 210 mm
K-FLEX® ST/SK - Tubi adesivi	2 m	9-13-19-25-32 mm	da 12 a 114 mm
	▼ Spessori ▼	▼ Altezza ▼	
K-FLEX® ST - Lastre	3-6-10-13-19-25-32-40-50-60 mm	1000/1500 mm	
K-FLEX® ST - Lastre adesive	3-6-10-13-19-25-32-40-50 mm	1000/1500 mm	



K-FLEX® ST TUBI

K-FLEX® ST offre tutti i requisiti per rispondere alle molteplici esigenze nel campo degli impianti civili ed industriali della refrigerazione, condizionamento, termosanitario, nell'isolamento di serbatoi, raccordi, condotte d'acqua e in tutte quelle applicazioni che richiedono impiego di materiale isolante termico.

K-FLEX® ST/SK TUBI

K-FLEX® ST/SK TUBI con overlap

K-FLEX® ST/SK è un isolante elastomerico pretagliato e adesivizzato. L'innovativa tecnologia è realizzata con nastri a strappo, di facile e veloce utilizzo per l'installatore. Questo nuovo sistema è sviluppato per risparmiare sui tempi di posa e ridurre l'utilizzo di altri adesivi migliorando le condizioni di lavoro in cantiere.

Disponibile anche in versione con overlap
 - K-FLEX® ST/SK con overlap.



K-FLEX® ST LASTRE

K-FLEX® ST LASTRE sono ideali per canalizzazioni in lamiera e tubi di grandi diametri. L'altezza di 1000/1500 mm riduce la segmentazione del rivestimento e semplifica l'installazione, limitando notevolmente tempi e costi di mano d'opera.

Disponibili in versione standard e adesivizzata.



PROGETTI

Germania

