




I rubinetti sottolavabo a vitone con filtro serie SAROS offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy.


CARATTERISTICHE TECNICHE:	Pressione massima di esercizio:	10 bar
	Temperatura massima di esercizio:	90 °C

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:	Materiale corpo rubinetto:	CW 617 N UNI-EN 12165-98
	Materiale raccordi:	CW 614 N
	Materiale vitone:	NYLON
	Materiale Cartuccia:	CW 614 N + NBR + NYLON
	Materiale filtro anticalcare:	Acciaio inox AISI 304
	Materiale guarnizioni:	EPDM perossidico
	Materiale manopola:	ABS Cromata

TRATTAMENTI GALVANICI:	Finitura cromata
-------------------------------	------------------


DISEGNI DIMENSIONALI


	Articolo:		V19 – V 20								
	Descrizione:		Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosetta scorrevole								
											
Codice	Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
70 87 21 00 - V 19	M 1/2" - M 3/8"	24	10	40	45	26	G 1/2"	G 3/8"	60	74	-
70 88 21 00 - V 20	M 1/2" - M 1/2"	24	10	40	45	26	G 1/2"	G 1/2"	60	74	-

	Articolo:		V23 – V24									
	Descrizione:		Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosetta scorrevole V23 – cartuccia a 3 pezzi V24 – oviga in teflon									
												
Codice	Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	
70 87 21 01 CC - V 23	M 1/2" - M 3/8"	32	10	40	45	26	G 1/2"	G 3/8"	60	74	19	
70 88 21 01 - V 24	M 1/2" - M 1/2"	32	10	40	45	26	G 1/2"	G 1/2"	60	74	23	

Scheda tecnica prodotto

SAROS

	Articolo: V27										
	Descrizione:	Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosetta scorrevole, cartuccia a 3 pezzi e dado alto									
											
Codice	Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
70 87 21 02 CC	M 1/2" - M 3/8"	40	10	40	45	26	G 1/2"	G 3/8"	60	74	19

	Articolo:	V30 – V31											
	Descrizione:	Rubinetto sottolavabo a vitone con filtro e rosetta scorrevole V30 – dado basso V31 – dado alto											
													
Codice	Misura	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P
70 88 21 11 CC - V 30	M 1/2" - M 3/8"	60	10	40	45	26	G 1/2"	G 1/2"	60	74	23	G 3/8"	19
70 88 21 12 CC - V 31	M 1/2" - M 3/8"	68	10	40	45	26	G 1/2"	G 1/2"	60	74	23	G 3/8"	19