

PRESSIONE REGOLABILE AUTOMATICO

Pressoflussostato elettronico per il comando diretto di elettropompe fino a 2HP ed il controllo contro la marcia a secco.

La scheda elettronica completamente immersa in uno specifico GEL, è protetta da umidità, corrosione, vapore e ingresso accidentale d'acqua per errata installazione.

HYDROGEL è fornito completo di cavo mt. 3 con SPINA SCHUKO per l'alimentazione e cavo mt. 0,50 con PRESA SCUKO

Pressione Di Partenza Regolabile
Adjustable Pump Start Pressure

PRESSURE FLOW CONTROL MANUAL RESET

Electronic pressure - flow control against dry running and water pumps direct control up 2HP.

The electronic card, completely immersed into a specific GEL is protected by humidity, corrosion, vapour and water in-let caused by a wrong installation.

HYDROGEL is supplied complete with 3 meters cable with SCHUKO PLUG for the power supply and 0,50 meters cable with SCHUKO SOCKET



cavi con spina e presa INCLUSI
cables with plug and socke INCLUDED

CODIFICAZIONE

F C H

Alimentazione
Power supply
1 = 230V a.c.
2 = 110V a.c.
Frequenza
Frequency
5 = 50Hz
6 = 60Hz



* foto puramente dimostrative, installare l'apparecchio secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 81/2008 e s.m.i.
Only illustrative purpose pictures. Install the device according to CEE el N° 24

TENTATIVI DI RIARMO AUTOMATICO - AUTOMATIC RESTART CYCLES ATTEMPT

1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°
8 SEC.	1 MIN	3 MIN	10 MIN	30 MIN	60 MIN	90 MIN	120 MIN	Ogni/Every 24H

