

EV - MATIC

ELETTROVALVOLE AD AZIONE INDIRETTA

Elettrovalvole 2 vie ad azione indiretta per acqua, complete di bobina e connettore, per impianti termoidraulici, igienico-sanitari, autoclavi, raffreddamento, lavaggio, irrigazione, anti-incendio. Membrana standard in NBR per temperature comprese tra -10/90°C.



CODIFICAZIONE VALVOLA
SENZA BOBINA E CONNETTORE

G G A

Tipo-Type

A = valvola normalmente APERTA-normally Open
C = valvola normalmente CHIUSA-normally Closed

Dimensioni

1 = 3/8"
2 = 1/2"
3 = 3/4"
4 = 1"
5 = 1" 1/4
6 = 1" 1/2
7 = 2"

SOLENOID VALVES PILOT OPERATED

2 ways Solenoid valves pilot operated completed with suitable for thermo Hydraulic plants, autoclaves, cooling plants, watering plants, fire extinguishing plants, hygienic and sanitary plants. NBR standard membrane suitable for -10/90°C.

G G B

CODIFICAZIONE BOBINA E CONNETTORE

Alimentazione

A = 230 V a.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.

B = 24 V a.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.

C = 230 V a.c. bobina maggiore di 1" e connettore-coil over 1"+conn.

D = 24 V a.c. bobina maggiore di 1" e connettore-coil over 1"+conn.

E = 24 V d.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.

F = 110 V a.c. bobina fino a 1" e connettore-coil up to 1"+conn.

G = 24 V d.c. bobina maggiore di 1 e connettore-coil over 1"+conn.

H = 110 V a.c. bobina maggiore di 1 e connettore-coil over 1"+conn.

I = solo per valvole N.A. da 1"1/2 e 2" 230 V a.c.-only for N.O. from 1"1/2 and 2" 230V a.c.

L = solo per valvole N.A. da 1"1/2 e 2" 24 V a.c.-only for N.O. from 1"1/2 and 2" 230V a.c.



connettore incluso con la bobina
connector included with the coil