




CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 597/2	140	115	1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa senza rompigitto per lavamani – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 1/2" – rosetta Ø 50 – foratura mm. 21 – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile <i>Patented – fixed – built in flow reducer 7 l/min. easily to check hole 21 mm.</i>




R 590 A7	130	140	1/2"	Bocca di erogazione orientabile per lavabo – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto con aeratore – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27 <i>Swivel – 7 l/min. – hole 27 mm.</i>
----------	-----	-----	------	---



R 590 A7/33	140	140	1/2"	Bocca di erogazione orientabile per lavabo – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 1/2" – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto con aeratore – rosetta Ø 33 - foratura mm. 21 <i>Swivel – 7 l/min. – hole 21 mm.</i>
-------------	-----	-----	------	--




800 00 A7	160	170	1/2"	Bocca di erogazione orientabile per lavello – ottone lucidato e cromato – rosetta Ø 50 – foratura mm. 27 – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto con aeratore <i>Swivel – 7 l/min. – hole 27 mm.</i>
-----------	-----	-----	------	--



R 597 283	140	100	1/2"	Bocca di erogazione fissa per lavabo Ø 22 – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio <i>Fixed – 7 l/min. – hole 27 mm.</i>
-----------	-----	-----	------	---

R 598 283	150	100	1/2"	Bocca di erogazione orientabile lavabo Ø 22 – ottone lucidato e cromato – con riduttore di portata a taratura fissa 7 litri/minuto – attacco Ø 3/4" ridotto 1/2" maschio <i>Swivel – 7 l/min. – hole 27 mm.</i>
-----------	-----	-----	------	--



R 590/2	140	150	1/2"	Brevettato – bocca di erogazione fissa con rompigitto per lavamani – ottone lucidato e cromato – attacco Ø 1/2" – rosetta Ø 50 – foratura mm. 21 – incorporato riduttore di portata di 7 litri/minuto facilmente ispezionabile <i>Patented – fixed – built in flow reducer 7 l/min. easily to check – hole 21 mm.</i>
---------	-----	-----	------	--