



Temperatura fluido
da **+2°C** a **+65°C**

Particolarità / Vantaggi prodotto

- Tutti i componenti a contatto con il fluido pompato sono conformi ai requisiti KTW.
- Motore autoprotetto.
- Potenza assorbita estremamente bassa: da 2 a 4,5 Watt grazie al nuovo motore asincrono.

Applicazioni

Impianti di ricircolo acqua calda sanitaria e sistemi di circolazione analoghi nel settore domestico e residenziale.

Chiave di lettura

Esempio: **Star-Z 20/4-3**
Star-Z Circolatore per ricircolo ACS
20/ Diametro nominale raccordo (Rp/DN)
4 Campo di prevalenza nominale (m)
-3 3 stadi di velocità

Materiali

Corpo pompa

Bronzo

Girante

Materiale sintetico

Albero

Ossidoceramica marrone

Descrizione

Circolatore **singolo** a rotore bagnato con attacchi **filettati**, motore asincrono autoprotetto per circuiti **ACS**.

Campo di applicazioni

 Acqua calda domestica

Dati tecnici

Fluidi consentiti

Acqua calda sanitaria fino a 3,57 mmol/l (20 °dH):
da 2 °C fino a +65 °C

Campo d'impiego

Temperatura fluido con acqua
sanitaria fino a 20 °dH (per un
tempo limitato a 2 h). **+65°C (+70°C)**

Caratteristiche elettriche

Alimentazione rete **1 ~ 230 V**
 Frequenza **50 Hz**

Motore

Grado protezione **IP 44**
 Classe di isolamento **F**

Accessori

- Bocchettoni Pag. **172**
- Moduli ad innesto e unità di protezione Pag. **180**

in attacchi
 filettati, motore asincrono autoprotetto per
 circuiti ACS.

Campo di applicazioni

 Acqua calda domestica

Wilo-Star-Z



Temperatura fluido
 da **+2°C** a **+65°C**

Wilo-Star-Z		1~230 V - PN10						PG1 W2									
» ATTACCHI FILETTATI		Portata (m³/h)															
Modello	Rp/DN	Interasse (mm)	P ₂ (W)	Peso (kg)	Consegna	Codice	Prezzo €	Prevalenza (m)									
								0	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6
Star-Z 20/1	½"	140	38	2,2	A	4028111	342,00	1,03	1,02	1,01	0,97	0,9	0,8	0,7	0,6	0,4	0,3
								0	1	2	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
Star-Z 20/4-3	¾"	150	71	2,4	A	4081193	384,00	4	3	1,7	1	0,5	0,3				
Star-Z 20/5-3	¾"	150	93	2,5	A	4081198	443,00	5	4	3	2	1,5	1	0,3			
Star-Z 20/7-3	¾"	150	146	2,9	A	4081203	473,00	6	5,5	4,8	4	3,5	3	2,3	1,8	1,2	0,5
								0	0,2	0,4	1	1,6	2,2	2,8	3,4	4	4,6
Star-Z 25/2	1"	180	49	2,4	A	4029062	480,00	2,2	2,1	2	1,7	1	1,03	0,6			
Star-Z 25/6-3	1"	180	100	2,7	A	4047573	533,00	5,5	5,3	5,1	4,6	4	3,4	2,7	2,1	1,4	0,8

Riscaldamento, condizionamento
 e refrigerazione.