



Raccordi di stampata

Colori disponibili




Ogni serbatoio è dotato di:

- N. 1 Valvola di sfiato
- N. 3 Tappi
- N. 3 Nipples
- N. 3 O-Ring

del diametro pari ai relativi raccordi di stampata se previsti.

Raccordi e accessori a richiesta a pag. 29


SERBATOIO VERTICALE "NSV"


Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	Ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
NSV 100	100	67	48	320		1" 1/4	1"	1"
NSV 200	200	85	60	320		1" 1/4	1"	1"
NSV 300	300	97	70	320		1" 1/4	1"	1"
NSV 3000	3000	198	147	420		1" 1/4	-	1"
NSV 4000	4000	206	169	420		1" 1/4	-	1"
NSV 5000	5000	189	203	420		-	-	-
NSV 10000	10000	260	238	550		-	-	-
NSV 16000	15400	382	238	550		-	-	-

Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino CENTRALE.

Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione LATERALE.



HSV 300


SERBATOIO VERTICALE "SLENDER"

Articolo	Capacità (litri)	Dimensioni (cm)		Chiusino Ø (mm)	Sfiato	Raccordi di stampata		
		H	Ø			Scarico	Troppo Pieno	Svuotam. Totale
HSV 300	300	166	51	320		1" 1/4	1"	1"

Legenda: Valvola Labirinto 1"

 Misure di ingombro tolleranza $\pm 1,5\%$
 Capacità tolleranza $\pm 3\%$