

## SERIE GY

Tubo rinforzato con barriera a bassa permeabilità e rivestimento in gomma colorata.



Leggi i modelli WIGAM

| VALVOLA A SFERA | TIPO TUBO | ATTACCO  | ATTACCO  | ATTACCO               | ATTACCO               | LUNGHEZZA    | COLORE     |
|-----------------|-----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| V - con valvola | GY        | S - 180° | S - 180° | 4 - 1/4" SAE          | 4 - 1/4" SAE          | 36 - 900 mm  | B - blu    |
|                 | HD        | L - 90°  | L - 90°  | 4M - 1/4" SAE maschio | 4M - 1/4" SAE maschio | 60 - 1500 mm | R - rosso  |
|                 | CSA       | A - 45°  | A - 45°  | 5 - 5/16" SAE         | 5 - 5/16" SAE         | 72 - 1800 mm | Y - giallo |
|                 |           |          |          | 6 - 3/8" SAE          | 6 - 3/8" SAE          |              |            |

V

GY

S-S

4-4

60

R

Tubo flessibile serie GY con valvola, attacchi diritto-dritto, 1/4"x1/4", 1500 mm, rosso

## TUBI "GY"



Per scelta colore,  
aggiungere alla fine  
del codice:

001

002

003

Tubi flessibili con valvola intermedia, attacchi diritto x 45° con depressore

| Codice   | Modello        | Lunghezza | Attacchi  | Dimensioni        | Peso   |
|----------|----------------|-----------|-----------|-------------------|--------|
| 06072036 | GYS/A/5-5/32V4 | 900 mm    | 5/16" SAE | 250 x 250 x 50 mm | 0,4 kg |
| 06072013 | GYS/A/5-5/56V4 | 1500 mm   | 5/16" SAE | 250 x 250 x 50 mm | 0,4 kg |
| 06072037 | GYS/A/5-5/68V4 | 1800 mm   | 5/16" SAE | 250 x 250 x 50 mm | 0,4 kg |
| 06072038 | GYS/A/4-4/32V4 | 900 mm    | 1/4" SAE  | 250 x 250 x 50 mm | 0,4 kg |
| 06072012 | GYS/A/4-4/56V4 | 1500 mm   | 1/4" SAE  | 250 x 250 x 50 mm | 0,4 kg |
| 06072039 | GYS/A/4-4/68V4 | 1800 mm   | 1/4" SAE  | 250 x 250 x 50 mm | 0,4 kg |